





















**ICONOS DE ESPECIFICACIONES:
SPECIFICATION ICONS:**

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
|  | Espesor: 4mm. | Thickness: 4mm. |  | Pieza enmallada: Posibilidad de cortar pieza. | Mosaic mesh: Possibility of cutting tiles. |
|  | Junta: 2mm. | Joint: 2mm. |  | Destonificación controlada. | Controlled shade variation. |
|  | Polivalente: paredes y suelo. | Versatile: walls and floor. |  | Efecto rústico | Rustic effect |
|  | Apto para interior y exterior. | Suitable for indoor and outdoor. |  | Antideslizante. | Non-slip. |
|  | Solo apto para revestir paredes. | Only walls covering. |  | Vidrio reciclado. | Recycled glass. |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES / TABLA DE ENSAYOS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS / TESTS RESULTS TABLE:**

| SÍMBOLO SYMBOL | CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC | NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD | CUMPLIMIENTO POR HISBALIT HISBALIT RESPONDS | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|
| | | | UNICOLOR | STONE | MATE | NIEBLA | URBAN CHIC |
|  | Absorción de agua (E) Water Absorption (E) | UNE-EN ISO 10545:3:1997 | E ≤ 0.1% | E ≤ 0.1% | E ≤ 0.1% | E ≤ 0.1% | E ≤ 0.1% |
|  | Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion | UNE-EN ISO 10545-6:1998 | 215mm ³ | 196mm ³ | - | - | NA |
|  | Resistencia a la helada Frost resistance | UNE-EN ISO 10545-12:1997 | Resiste Resists | Resiste Resists | Resiste Resists | Resiste Resists | Resiste Resists |
|  | Resistencia a los productos químicos (bajas concentraciones) Resistance to chemicals (low concentrations) | UNE-EN ISO 10545-13:1998 | ULA | ULA | ULA | ULA | ULA |
|  | Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y sales para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN ISO 10545-13:1998 | UA | UA | UA | UA | UA |
|  | Resistencia a las manchas Stain resistance | UNE-EN ISO 10545-14:1998 | Clase 5 Class 5 | Clase 5 Class 5 | Clase 5 Class 5 | Clase 5 Class 5 | Clase 5 Class 5 |
|  | Dureza al rayado de la superficie (según Mohs) Surface Scratch Hardness (Mohs scale) | EN-UNE 101:1991 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
|  | Resistencia al desgaste por tránsito peatonal Abrasion resistance to pedestrian traffic | UNE 138001:2008 | H6 | H6  | H4 | H6  | NA |

Normas de referencia: UNE-EN 14411 ISO 13006. Baldosas Cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
Reference standard: UNE-EN 14411 ISO 13006. Ceramic Tiles. Definitions, classification, characteristics and marking.